



Image may differ from product. See technical specification for details.



## TLMP 1008/24DC

### Многоточечный автоматический лубрикатор

Многоточечные автоматические лубрикаторы SKF представляют собой прочные и надёжные системы, поставляются как полный комплект, который включает в себя лубрикатор, необходимые трубопроводы и соединения. Лубрикаторы предназначены для подачи смазочного материала в несколько точек смазывания (от 1 до 8). Оснащаются закрывающимися выходами, легко подключаются и программируются с помощью клавиатуры со светодиодным дисплеем. Объём резервуара лубрикаторов составляет примерно 1 литр. Оснащаются устройством для перемешивания для поддержания смазочного материала в однородном состоянии, что делает его пригодным для большинства видов смазочного материала. Имеют высокий класс защиты IP, выдерживают вибрации и промывку оборудования, а также защищают от попадания загрязнений.

- Простота установки и программирования
- Полная комплектация
- Смазывание до 8 точек смазывания
- Аварийная сигнализация о неисправностях и низком уровне смазочного материала, возможны дистанционные уведомления
- Возможность смазывания во время работы оборудования
- Эта версия с напряжением 24 В пост. тока разработана специально для сельскохозяйственной и внедорожной техники, но может использоваться и с промышленным оборудованием

Overview

Размеры

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Dimensions (W x L x H) | 237 x 214 x 231 mm |
|------------------------|--------------------|

Производительность

|                  |         |
|------------------|---------|
| Maximum pressure | 205 bar |
|------------------|---------|

Свойства

|                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                        | Многоточечный лубрикатор                                                                                                                                                                                                                |
| Recommended applications    | Внедорожное и сельскохозяйственное оборудование, а также различное промышленное оборудование с несколькими точками смазывания                                                                                                           |
| Drive mechanism             | Электромеханический (машинное управление)                                                                                                                                                                                               |
| Lubrication outlets         | 1-8                                                                                                                                                                                                                                     |
| Suitable grease consistency | NLGI 2, 3                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum pressure            | 20.5 MPa                                                                                                                                                                                                                                |
| Dispense rate range         | 0.1 – 40.0 ml/d                                                                                                                                                                                                                         |
| Lowest dispense setting     | 0.1 ml/d                                                                                                                                                                                                                                |
| Highest dispense setting    | 40 ml/d                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maximum feed line length    | 5 000 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Reservoir volume            | 1 000 ml                                                                                                                                                                                                                                |
| Power source                | Электрический (внешний)                                                                                                                                                                                                                 |
| Voltage                     | 20.0 – 30.0 V                                                                                                                                                                                                                           |
| Amperage (max)              | 1 A                                                                                                                                                                                                                                     |
| External steering           | Да                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alarms                      | Да, закрытые трубопроводы для подачи смазки, пустой резервуар. Внутри и снаружи                                                                                                                                                         |
| Mounting position           | Вертикальный                                                                                                                                                                                                                            |
| Degree of protection (IP)   | IP 67                                                                                                                                                                                                                                   |
| Housing material            | Металлический                                                                                                                                                                                                                           |
| Electric connection         | DIN 43650/A (EN 175301-803)                                                                                                                                                                                                             |
| Ambient temperature range   | -25.0 – 70.0 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| Content                     | 1 насос TLMP 1008/24DC<br>Набор материалов для монтажа<br>2 электрических разъёма<br>1 пластиковая труба 20 м, нейлон 6x1,5 мм<br>8 прямых трубных соединений<br>8 заглушек для трубных соединений<br>7 заглушек для выходных отверстий |

Логистика

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Масса нетто изделия | 6.1 kg      |
| Код eClass          | 23-06-10-14 |
| Код UNSPSC          | 15121902    |

Compatible products

Запасная часть

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Адаптер TLMP M22x1,5                                               | <a href="#">TLMP 1-A</a>   |
| Комплект для замены печатной платы управления TLMP 24 В пост. тока | <a href="#">TLMP 1-C24</a> |
| Дозирующее устройство TLMP SSV 8 К с задним креплением             | <a href="#">TLMP 1-D8</a>  |
| Губчатый фильтр TLMP                                               | <a href="#">TLMP 1-F</a>   |
| Комплект для замены крышки корпуса TLMP                            | <a href="#">TLMP 1-H</a>   |
| Электромотор насоса TLMP 24 В пост. тока                           | <a href="#">TLMP 1-M24</a> |

|                                                                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Насосный элемент TLMP D6                                                                                                   | <a href="#">TLMP 1-P</a>  |
| Прозрачный резервуар TLMP объемом 1 л с уплотнением и этикетками                                                           | <a href="#">TLMP 1-R</a>  |
| Комплект соединений TLMP (трубка длиной 20 м, 7 заглушек, 8 трубных фитингов, 8 отверстий для выхода смазочного материала) | <a href="#">TLMP 1-TC</a> |

Принадлежность

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Гибкий шланг с заправочным фитингом | <a href="#">LAGF 1-F</a> |
| Заправочный фитинг                  | <a href="#">LAGF 1-H</a> |

# Условия использования

Посещая и используя данный сайт/приложение AB SKF (публ.) (556007-3495 - Gothenburg) (в дальнейшем именуемая «SKF»), вы соглашаетесь со следующими условиями и положениями:

## Отказ от гарантийных обязательств и ограничение ответственности

Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности данных на этом сайте / в приложении, SKF предоставляет эту информацию «КАК ЕСТЬ» и ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Вы осознаёте, что используете данный сайт / приложение на собственный риск, и принимаете на себя всю ответственность за любые издержки, связанные с использованием данного сайта / приложения, а также соглашаетесь, что SKF не несёт никакой ответственности за любой ущерб, прямой, непреднамеренный, последующий или косвенный, связанный с доступом или использованием содержащейся на данном сайте / в приложении информации или программного обеспечения.

Любые гарантии и заверения на данном сайте / в приложении о приобретаемой продукции и услугах SKF регулируются согласованными условиями и положениями в контракте на такую продукцию и услуги.

SKF не гарантирует точность или надёжность информации сайтов / приложений сторонних компаний, на которые наш сайт / приложение содержит упоминания или ссылки, и не несёт ответственность за содержащиеся в них материалы, созданные или опубликованные третьими сторонами. Помимо этого, SKF не гарантирует, что данный сайт / приложение и другие указанные на нём сайты / приложения не содержат вирусов или прочих опасных элементов.

## Авторские права

Авторские права на данный сайт / приложение, информацию и программное обеспечение, которые представлены на данном сайте / в приложении, принадлежат SKF или лицензиарам. Все права защищены. Во всех лицензионных материалах указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование материала. Не допускается воспроизведение, копирование, передача, распространение, хранение, изменение, скачивание и другое использование информации и программного обеспечения, представленных на этом сайте / в приложении, с любой коммерческой целью без предварительного письменного согласия SKF. Однако разрешается воспроизведение, хранение и скачивание этих материалов для личного пользования без предварительного письменного согласия SKF. Ни при каких обстоятельствах не допускается передача этой информации и программного обеспечения третьим сторонам.

Некоторые изображения на данном сайте/в приложении использованы по лицензии Shutterstock, Inc.

## Товарные знаки и патенты

Любые товарные знаки, бренды, корпоративные логотипы на сайте / в приложении являются собственностью SKF или лицензиаров, любое их использование без предварительного письменного согласия SKF не допускается. Для всех лицензионных товарных знаков на данном сайте / в приложении указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование товарного знака. Доступ к этому сайту / приложению не предоставляет пользователю лицензии по любым патентам, принадлежащим или лицензированным SKF.

## Изменения

SKF оставляет за собой право в любое время вносить изменения или дополнения на данном сайте / в приложении.