

LGFG 2/0.4

General purpose food grade grease

A high performance food grade grease using complex calcium sulphonate thickener technology and a white mineral oil. It is suitable for applications subjected to high loads, wet environment and fluctuating temperatures encountered in the among others food and beverage industry.

- Wide temperature range
- Outstanding water resistance and corrosion protection
- Excellent mechanical stability
- Great dispensability in single point automatic lubricators
- Excellent protection against high loads and wear
- NSF ISO 21469 registered as well as Halal and Kosher certified



NOT FOUND

Overview

Размеры

Product weight

0.4 kg

Производительность

Recommended applications	Подшипники конвейеров; Упаковочные машины; Разливочные машины
Suitable for High load applications	+
Suitable for Vertical shaft applications	0
Suitable for applications with Oscilating movements	++
Suitable for applications with Severe vibrations	+
Suitable for applications that require Rust protection	+
Suitable for applications that require Water resistance	++
Suitable for applications that require Frequent start-up	+
Speed (max.) n	500

x dm (x 1000)	
Operating temperature range	-30 – 140 °C
Dropping point (min) ISO 2176	280 °C
Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60 strokes (10)	265-295
Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100 000 strokes, 10	+50
Mechanical stability - Roll stability, ASTM D1831 (max.) 50 hrs at 80°C, 10	+50
Mechanical stability, V2F test, 144 hrs	-
Corrosion protection, Emscor, ISO 11007, Distilled water	0-0
Corrosion protection, Emscor, ISO 11007 modified, Water washout	0-0
Corrosion protection, Emscor, ISO 11007 modified, 0.5% NaCl	0-0
Water resistance (max.) DIN 51807/1, 3 hrs at 90 °C	1
Oil separation DIN 51817, 40°C, %	1-5
Lubrication ability, R2F test B at 120°C	Положительный результат
Copper corrosion (max.) DIN 51811 /ASTM D4048, 24 hrs at 100°C	1 max.
Rolling bearing grease life (max.) ROF test, L50 life, 10000 r/min, hrs at °C	1000 at 120°C
EP performance - 4 ball	1 mm

- Wear
scar (max.) DIN
51350/5, 1400N

EP performance - 4 ball 400 N

-
Weld load (min.) DIN
51350/4

Low temperature
torque, -
Start/Running, mNm

Свойства

DIN 51825 code	KP2N-30
NLGI consistency class	2
Thickener	Комплекс сульфоната кальция
Colour	Коричневый
Base oil type	Светлое минеральное
Base oil viscosity DIN 51562 at 40 °C	150 mm
Base oil viscosity DIN 51562 at 100 °C	16 mm
Shelf life	2 year
Certifications	NSF H1; Для применения в производстве хлебных и кошерных продуктов
NSF Registration no.	164513

Packsize	420 ml cartridge
Available for single point lubrication	yes

Условия и положения

Посещая и используя данный сайт/приложение АВ SKF (публ.) (556007-3495 · Gothenburg) (в дальнейшем именуемая «SKF»), вы соглашаетесь со следующими условиями и положениями:

Отказ от гарантийных обязательств и ограничение ответственности

Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности данных на этом сайте / в приложении, SKF предоставляет эту информацию «КАК ЕСТЬ» и ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Вы осознаёте, что используете данный сайт / приложение на собственный риск, и принимаете на себя всю ответственность за любые издержки, связанные с использованием данного сайта / приложения, а также соглашаетесь, что SKF не несёт никакой ответственности за любой ущерб, прямой, непреднамеренный, последующий или косвенный, связанный с доступом или использованием содержащейся на данном сайте / в приложении информации или программного обеспечения. Любые гарантии и заверения на данном сайте / в приложении о приобретаемой продукции и услугах SKF регулируются согласованными условиями и положениями в контракте на такую продукцию и услуги. SKF не гарантирует точность или надёжность информации сайтов / приложений сторонних компаний, на которые наш сайт / приложение содержит упоминания или ссылки, и не несёт ответственность за содержащиеся в них материалы, созданные или опубликованные третьими сторонами. Помимо этого, SKF не гарантирует, что данный сайт / приложение и другие указанные на нём сайты / приложения не содержат вирусов или прочих опасных элементов.

Авторские права

Авторские права на данный сайт / приложение, информацию и программное обеспечение, которые представлены на данном сайте / в приложении, принадлежат SKF или лицензиарам. Все права защищены. Во всех лицензионных материалах указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование материала. Не допускается воспроизведение, копирование, передача, распространение, хранение, изменение, скачивание и другое использование информации и программного обеспечения, представленных на этом сайте / в приложении, с любой коммерческой целью без предварительного письменного согласия SKF. Однако разрешается воспроизведение, хранение и скачивание этих материалов для личного пользования без предварительного письменного согласия SKF. Ни при каких обстоятельствах не допускается передача этой информации и программного обеспечения третьим сторонам.

Некоторые изображения на данном сайте/в приложении использованы по лицензии Shutterstock, Inc.

Товарные знаки и патенты

Любые товарные знаки, бренды, корпоративные логотипы на сайте / в приложении являются собственностью SKF или лицензиаров, любое их использование без предварительного письменного согласия SKF не допускается. Для всех лицензионных товарных знаков на данном сайте / в приложении указывается лицензиар, предоставивший SKF право на использование товарного знака. Доступ к этому сайту / приложению не предоставляет пользователю лицензии по любым патентам, принадлежащим или лицензированным SKF.

Изменения

SKF оставляет за собой право в любое время вносить изменения или дополнения на данном сайте / в приложении.